



Servante - ESD

Chariot ESD,

Charge maximum: 250 kg,
roues en TPE-ESD (élastomères
thermoplastiques - electrostatic discharge)
125 mm,
dimensions extérieures 935x666x1101 mm

Servante ESD à 3 plateaux bois et 2 bacs Euro par hauteur

Construction conductrice d'électricité (ESD=electrostatic Discharge)

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Famille | Manutention |
| Catégorie | Chariots de manutention |
| Charge maximum | 250 kg |
| Dimensions extérieures | 935x666x1101 mm |
| Type de roues | TPE-ESD |
| Diamètre max. des roues | 125 mm |
| ESD (electrostatic discharge) | oui |
| Poids brut | 55 kg |
| Délai d'expédition | Délai d'expédition 2/3 semaines |
| Garantie * | 10 ans |

Versions

| Référence | Charge maximum | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures ou utiles | Roues | Poids |
|-----------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| 9391-FE | 250 kg | 935x666x1101 mm | 820x610 mm | TPE-ESD 125 mm | 55 kg |

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-esd/1423-servante-esd-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**