



## Rouleur de bac ESD à 2 plateaux

### Chariot ESD,

Charge maximum: 250 kg,  
roues en TPE-ESD (élastomères  
thermoplastiques - electrostatic discharge)  
125 mm,  
dimensions extérieures 676x415x639 mm

### Rouleur de bac ESD à 2 plateaux avec rebord de 7 mm

Construction conductrice d'électricité (ESD=electrostatic Discharge)

*Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.*

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	676x415x639 mm
Type de roues	TPE-ESD
Diamètre max. des roues	125 mm
ESD (electrostatic discharge)	oui
Poids brut	21 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

### Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
93540-FE	250 kg	676x415x639 mm	605x405 mm	TPE-ESD 125 mm	21 kg

**VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX DE MATERIELS**

**PAIEMENT SECURISE**

**SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-esd/1424-rouleur-de-bac-esd-a-2-plateaux-fetra.html>

*Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

*www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr*



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**



**PAIEMENT  
SECURISE**



**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

**01 83 75 37 79**

**Lundi au Vendredi**

**8:30 - 12:30**

**et 14:00 - 17:00**