



## Servante ESD 3 plateaux

### Chariot ESD,

Charge maximum: 250 kg,  
roues en TPE-ESD (élastomères  
thermoplastiques - electrostatic discharge)  
125 mm,  
dimensions extérieures 525x666x1101 mm

#### Servante ESD à 3 plateaux inclinables en bois

Construction conductrice d'électricité (ESD=electrostatic Discharge)

*Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.*

#### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	525x666x1101 mm
Type de roues	TPE-ESD
Diamètre max. des roues	125 mm
ESD (electrostatic discharge)	oui
Poids brut	41 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

#### Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
9381-FE	250 kg	525x666x1101 mm	410x610 mm	TPE-ESD 125 mm	41 kg

**VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX DE MATERIELS**

**PAIEMENT SECURISE**

**SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :  
<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-esd/1425-servante-esd-3-plateaux-fetra.html>

*Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

*www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr*



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**



**PAIEMENT  
SECURISE**



**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

**01 83 75 37 79**

**Lundi au Vendredi**

**8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00**