



Gerbeur à mât rétractable polyvalent levée standard 4800 mm 1300?kg

Grâce à une structure compacte et une fonction de mât rétractable, les gerbeurs électriques de la gamme SRS13 peuvent être utilisés dans des zones étroites. Leur capacité : 1,3 tonne.



 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Manutention -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de **Manutention** vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de Stockman.

Cette gamme de gerbeurs électriques dispose d'une structure compacte avec une excellente fonction mât rétractable. Grâce à des dimensions compactes, ces matériels de magasinage peuvent aussi être utilisés dans des zones étroites. Ils sont équipés d'un moteur de traction AC extrêmement performant, combiné à un système de direction assistée, ce qui augmente la performance et l'efficacité de cette gamme de gerbeurs. Composants haut de gamme, excellent rapport qualité/prix. Si le gerbeur doit être utilisé dans des entrepôts et sur de longues distances, l'option plateforme rabattable est le meilleur choix. Ces gerbeurs sont appréciés pour : leurs longerons encadrants, leur fonction mât rétractable, le moteur de traction AC, la direction assistée qui soulage l'utilisateur durant toute la journée et qui réduit l'effort d'utilisation, leur batterie de grande capacité pour une plus grande autonomie et durée d'utilisation L'inclinaison des fourches facilite et sécurise les opérations de gerbage. Elle sépare facilement les palettes des fourches. La fonction déplacement latéral des fourches permet à l'utilisateur de positionner avec précision une charge sur un rayonnage, en particulier dans les zones étroites, sans avoir besoin de déplacer le gerbeur. Les longerons encadrants permettent de rentrer dans une palette de 1220x800 mm grâce à une largeur intérieure de 880 mm. Extraction latérale de la batterie. Par rapport à un gerbeur à contrepoids ordinaire, le SRS13 possède non seulement la même stabilité mais aussi la même flexibilité grâce à son mât rétractable qui lui permet d'être utilisé dans des zones à hauteurs restreintes. La fonction plateforme rabattable contient également des protections latérales. Comparez les 3 modèles de gerbeurs disponibles avec mât TRIPLEX FFL en téléchargeant la documentation technique. Mode de propulsion : électrique Type de conduite : accompagnant Capacité nominale: 1,3 tonne Centre de gravité : 600 mm Distance du tablier à l'axe des galets : 415 mm Empattement : 1350 mm Roues polyuréthane (PU) Dimensions roue motrice : 250 x 82 mm Dimensions galets avant : 210 x 85 mm Dimensions roues stabilisatrices: 124 x 60 mm Nombre de roues avant/arrière (x = roue motrice) : 1 x + 2 / 2 Entraxe longerons : 680 mm Entraxe des routes arrières : 1085 mm Hauteur du timon en position de marche mini/maxi : 1030 / 1415 mm Hauteur mini des fourches : 50 mm Longueur hors tout : 2080 mm Longueur sans fourches : 1160 mm Largeur hors tout : 1180 mm Dimensions des fourches : 35/100/920 mm Largeur extérieure des fourches : 200 / 760 mm Avancée du mât : 545 mm Garde au sol : 40 mm Largeur d'allée avec palette 1000x1200 mm transversale : 2600 mm Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm longitudinale : 2650 mm Rayon de giration : 1570 mm Vitesse de translation avec/sans charge :5,5 / 6 km/h - 8 / 8 km/h Vitesse d'élévation avec/sans charge : 0,11 / 0,165 m/s Vitesse d'abaissement avec/sans charge : 0,11 / 0,1 m/s Pente admissible avec/sans charge : 5 / 8 % Frein de service électromagnétique Poids de la batterie : voir documentation technique disponible en téléchargement Type de transmission : AC - speed control Niveau sonore oreille du conducteur selon EN 12053 < 67 dB Pour toutes les hauteurs d'élévation et les capacités résiduelles, voir les tableaux en photo ou la documentation technique téléchargeable.

Pour répondre à la demande de nos clients en termes de qualité, performance, ergonomie et faibles coûts de maintenance, STOCKMAN ' en partenariat avec NOBLELIFT ' a développé une gamme complète de matériels de magasinage de qualité premium. Cette ligne de matériels permettra à vos clients d'optimiser la gestion et la **Manutention** de leurs stocks et marchandises, en entrepôt ou directement dans les rayons de leurs magasins. Cette nouvelle gamme de produits a été conçue à partir de composants provenant des meilleurs équipementiers du marché : Rema (timon), Schabmuller et Amer (moteur de traction), Intorq (freins), Wicke (roue directrice), Schalthbau (contacteurs principaux), HPI et HYDR-APP (groupe hydraulique), Zapi et Curtis (variateur), Kordel (réducteur), Pepperl+Fuchs (contacteurs de position), ATIB Electronica et SEPE (chargeurs). Manuels comme électriques, ces matériels sont conçus pour faciliter le travail de vos opérateurs et permettent de lutter contre les TMS (trouble musculo-squelettiques). Retrouvez dans cette section tous nos transpalettes, transgerbeurs, gerbeurs et nacelles conçus spécifiquement pour les activités de magasinages.

*Stockman est une marque française d'équipements de **Manutention** qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la **Manutention** et du levage. **Manutention -Professionnelle.fr** a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.*



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00

Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 jours ouvrables
Garantie *	1 an
Marque	STOCKMAN

Versions

Référence	Charge maximum	Poids
SRS1336	1 kg	2050 kg
SRS1345		2150 kg
SRS13475		2200 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/levage/3199-gerbeur-a-mat-retractable-polyvalent-levee-stand-ard-4800-mm-1300kg.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00