



## Gerbeur manuel à manivelle 500/1000 kg

### Gerbeur manuel

#### STOCK DISPO

La levée de ce **gerbeur manuel** se fait à l'aide d'une manivelle, permettant un réglage très précis.

Sa hauteur d'élévation est de 1500 mm ou 1560 mm.

Il est disponible en 2 capacités : 500 kg et 1 tonne.

***Manutention** -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de **Manutention** vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de Stockman.*

**Gerbeur manuel** dont la levée s'effectue par une manivelle.

#### Avantages et caractéristiques techniques du gerbeur manuel WS Stockman :

- Réglage très précis de la hauteur.
- Deux modèles disponibles : l'un avec une capacité de charge de 500 kg (WS50) et l'autre de 1 tonne (WS100).
- Les hauteurs d'élévation diffèrent également selon les modèles : 1560 mm pour le WS50 et 1500 mm pour le WS100.

Que vous soyez chauffagiste, poseur de climatisation, industriel, logisticien, transporteur ou encore Manutentionnaire en grande surface, Stockman met un point d'honneur à satisfaire les besoins de tous ses clients. Chaque corps de métier ayant des besoins différents, Stockman a développé une gamme de gerbeurs spécifiques et lève charge dédiés à chaque type d'activité. Cette gamme comprend des lèves charge, des **gerbeurs** manuels aluminium, des **gerbeurs** manuels acier, des **gerbeurs** semi-électriques et des **gerbeurs** électriques.

*Stockman est une marque française d'équipements de **Manutention** qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la **Manutention** et du levage. **Manutention** -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.*

 **VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT  
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

## Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Gerbeurs et Crics industriels
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	500, 1000 kg
Poids	146 kg, 182 kg
Diamètre max. des roues	150 mm
Hauteur de levée/de charge	90-1560 mm ou 88-1500 mm
Largeur de fourche (mm)	70 mm ou 160 mm
Longueur de fourche (mm)	1000 mm, 1150 mm
Dimensions hors-tout	1325x725x2030 mm ou 1600x725x1930 mm
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 jours ouvrables
Garantie *	1 an
Marque	STOCKMAN

## Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Hauteur de levée	Poids
WS50-ST	500 kg	1325x725x2030 mm	90-1560 mm	146 kg
WS100-ST	1000 kg	1600x725x1930 mm	88-1500 mm	182 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/levage/3214-gerbeur-manuel-a-manivelle-500-1000-kg.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

[www.manutention-professionnelle.fr](http://www.manutention-professionnelle.fr) - 01 83 75 37 79 - [contact@manutention-professionnelle.fr](mailto:contact@manutention-professionnelle.fr)

 **VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT  
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00