



Plateau roulant en bois, charge de 350 à 450 kg

Plateau roulant

Charge maximum : de 350 à 450 kg.
Plateaux roulants en bois équipés de 4 roues pivotantes non tachantes.



 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Manutention -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de Manutention vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de Stockman.

Plateaux roulants haut de gamme avec capacité de charge de 350 à 450 kg selon la version choisie.

Avantages et caractéristiques techniques du plateau roulant PB :

- Revêtement antidérapant et imputrescible.
- Bande de protection non tachante sur le périmètre.
- Lumière de préhension et trou passage de sangle.

Epaisseur plateau jusqu'à 27 mm, variable selon la version choisie :

- PB31C, PB31S, PB31L : 27 mm.
- PB32 : 23 mm.
- PB33, PB34 : 18 mm.

Stockman a développé une gamme de **diable** et **chariot** de Manutention en se focalisant sur l'ergonomie des matériels pour apporter aux utilisateurs un confort de travail optimal. Stockman propose la gamme la plus large du marché : **diable** aluminium et inox, **diable** acier, **diable** lève-charge encombrante, **diable chariot** aluminium et acier, **diable** monte-escalier électrique, **diable** porte-bouteilles de gaz, **chariot** porte-panneaux, **chariot** porte-bac et rouleur de palette, plateaux roulants, **chariot** et servantes, plateformes motorisées, tracteurs pousseurs électriques.

Stockman est une marque française d'équipements de Manutention qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la Manutention et du levage. Manutention -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	350 kg, 400 kg, 450 kg
Poids	5 kg, 6 kg, 7 kg, 9 kg
Dimensions utiles/intérieures	600x300 mm, 600x400 mm, 700x500 mm
Type de roues	caoutchouc non marquant, polyamide ou caoutchouc
Diamètre max. des roues	100 mm
Délai d'expédition	2 semaines
Garantie *	1 an
Marque	STOCKMAN

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles	Poids
PB33-ST	350 kg	600x400 mm	5 kg
PB31C-ST	450 kg	600x300 mm	6 kg
PB34-ST	350 kg	600x400 mm	6 kg
PB31S-ST	450 kg	600x400 mm	7 kg
PB31L-ST	450 kg	700x500 mm	9 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/rouleur-et-plateau-roulant/3220-plateau-roulant-en-bois-charge-de-350-a-450-kg.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00