



Benne basculante chariot

Benne de manutention,

charge maximum de 750 kg à 800 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
ou en caoutchouc élastique 200 mm,
dimensions extérieures de 1374x730x1072
mm à 1458x1105x1099 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Benne basculante chariot pour 750 kg à 800 kg de charges

Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé.

Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Benne sécurisée contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube.

Revêtement époxy bleu RAL 5007.

2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE ou à bandage caoutchouc élastique bleu-gris non traçant.

TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Equipée pour chariot automoteur.

Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**


Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Bennes et brouettes
Protection	étanche
Charge maximum	de 750 kg à 800 kg
Dimensions extérieures	de 1374x730x1072 mm à 1458x1105x1099 mm
Type de roues	TPE, Elastique
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP de série
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 55 kg à 120 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Equipement	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4703-FE	/	750 kg	1458x855x1099 mm	1321x794x735 mm	TPE 200 mm	55 kg
4702-FE	/	750 kg	1374x730x1072 mm	1214x669x708 mm	TPE 200 mm	83 kg
4702A-FE	Robinet de vidange	750 kg	1374x730x1072 mm	1214x669x708 mm	TPE 200 mm	84 kg
4703A-FE	Robinet de vidange	750 kg	1458x855x1099 mm	1321x794x735 mm	TPE 200 mm	96 kg
4704-FE	/	800 kg	1458x1105x1099 mm	1321x1044x735 mm	Caoutchouc 200 mm	119 kg
4704A-FE	Robinet de vidange	800 kg	1458x1105x1099 mm	1321x1044x735 mm	Caoutchouc 200 mm	120 kg

Accessoires

4707	<p><u>Chaîne de sureté</u></p> <p>Accessoires pour chariots ou servantes,</p>		<p>lien site</p>
------	--	---	----------------------------------

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-benne-basculante/352-benne-basculante-chariot-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00