



## Remorque à bras avec plate-forme hydrofuge

### Remorque à bras,

charge maximum de 700 kg à 1250 kg,  
roues pneumatiques ou en caoutchouc de 250  
à 400 mm



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

**PAIEMENT  
SECURISE**

**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

### Char à bras avec plate-forme hydrofuge et 4 ridelles

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée et revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale.

Plateau en contre plaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge.

4 ridelles bois traité hydrofuge dont 3 côtés amovibles, longueur et largeur utiles 60 mm.

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

*Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.*

### Caractéristiques techniques

|         |             |
|---------|-------------|
| Famille | Manutention |
|---------|-------------|

01 83 75 37 79



Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Catégorie               | Remorques                     |
| Charge maximum          | de 700 kg à 1250 kg           |
| Type de roues           | Pneumatique, Caoutchouc       |
| Diamètre max. des roues | de 260 à 400 mm               |
| Structure               | mécano-soudé                  |
| Couleur structure       | RAL 5007                      |
| Fixation                | inserts fetra                 |
| Poids brut              | de 77 kg à 158 kg             |
| Délai d'expédition      | Délai d'expédition 3 semaines |
| Garantie *              | 10 ans                        |

## Versions

| Référence | Charge maximum | Dimensions intérieures ou utiles | Roues             | Poids  |
|-----------|----------------|----------------------------------|-------------------|--------|
| 6453L-FE  | 700 kg         | 1200x800 mm                      | Pneu 260 mm       | 77 kg  |
| 6454L-FE  | 1000 kg        | 1200x800 mm                      | Pneu 400 mm       | 80 kg  |
| 6453V-FE  | 700 kg         | 1200x800 mm                      | Caoutchouc 250 mm | 81 kg  |
| 6455L-FE  | 1000 kg        | 1600x900 mm                      | Pneu 400 mm       | 97 kg  |
| 6454V-FE  | 1000 kg        | 1200x800 mm                      | Caoutchouc 400 mm | 102 kg |
| 6455V-FE  | 1000 kg        | 1600x900 mm                      | Caoutchouc 400 mm | 118 kg |
| 6456L-FE  | 1250 kg        | 2000x1000 mm                     | Pneu 400 mm       | 137 kg |
| 6456V-FE  | 1250 kg        | 2000x1000 mm                     | Caoutchouc 400 mm | 158 kg |

## Accessoires

|      |  |   |                           |
|------|--|---|---------------------------|
| 1777 | <p>Roue increvable</p> <p><b>Accessoires pour diables,</b></p>               |   | <a href="#">lien site</a> |
| 1442 | <p>Attache arrière</p> <p><b>Accessoires pour rouleurs et remorques,</b></p> |  | <a href="#">lien site</a> |

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/remorque-a-bras/512-remorque-a-bras-avec-plate-forme-hydrofuge-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

[www.manutention-professionnelle.fr](http://www.manutention-professionnelle.fr) - 01 83 75 37 79 - [contact@manutention-professionnelle.fr](mailto:contact@manutention-professionnelle.fr)

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00