



Remorque à bras avec oeillet et 4 côtés

Remorque à bras,

charge maximum de 700 kg à 1250 kg,
roues pneumatiques ou en caoutchouc de 250
à 400 mm

Char à bras avec oeillet et 4 côtés

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée et revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale.

Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge.

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Char à bras avec plate-forme hydrofuge et 4 côtés dont la *Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.*

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Famille | Manutention |
| Catégorie | Remorques |
| Charge maximum | de 700 kg à 1250 kg |
| Type de roues | Pneumatique, Caoutchouc |
| Diamètre max. des roues | de 260 à 400 mm |
| Structure | mécano-soudé |
| Couleur structure | RAL 5007 |
| Fixation | inserts fetra |
| Nombre de cotés/arceaux | 4 |
| Poids brut | de 78 kg à 159 kg |
| Délai d'expédition | Délai d'expédition 1/2 semaines |
| Garantie * | 10 ans |

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**



01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Versions

| Référence | Charge maximum | Dimensions intérieures ou utiles | Roues | Poids |
|-----------|----------------|----------------------------------|-------------------|--------|
| 6453LZ-FE | 700 kg | 1200x800 mm | Pneu 260 mm | 78 kg |
| 6454LZ-FE | 1000 kg | 1200x800 mm | Pneu 400 mm | 81 kg |
| 6453VZ-FE | 700 kg | 1200x800 mm | Caoutchouc 250 mm | 82 kg |
| 6455LZ-FE | 1000 kg | 1600x900 mm | Pneu 400 mm | 98 kg |
| 6454VZ-FE | 1000 kg | 1200x800 mm | Caoutchouc 400 mm | 103 kg |
| 6455VZ-FE | 1000 kg | 1600x900 mm | Caoutchouc 400 mm | 119 kg |
| 6456LZ-FE | 1250 kg | 2000x1000 mm | Pneu 400 mm | 138 kg |
| 6456VZ-FE | 1250 kg | 2000x1000 mm | Caoutchouc 400 mm | 159 kg |

Accessoires

| | | | |
|------|---|---|---------------------------|
| 1777 | <p><u>Roue increvable</u></p> <p>Accessoires pour diables,</p> |  | lien site |
| 1442 | <p><u>Attache arrière</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p> |  | lien site |

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/remorque-a-bras/699-remorque-a-bras-avec-oeillet-et-4-cotes-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00